UD500D



НОВИНКА

Посудомоечная машина с одинарными стенками, кассета 500 мм, Электромеханическое управление

Категория	Посудомоечные машины
Тип	Посудомоечные машины с фронтальной загрзкой
Серия	ECOLINE

технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Тип управления: Электромеханический
- Размеры кассет: 500x500 мм
- Кассет в час: 40 / 24
- Количество программ: 2
- Термоакустическая изоляция: дверца
- Перильстатический дозатор ополаскивающего средства: электронное управление
- Перильстатический дозатор моющего средства: электронное управление
- Полезная высота загрузки: 365 мм
- Вместимость моечного бака: 13 л
- Объем бойлера: 6 л
- Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощноть: 400V 3N 50Hz / 5,7 kW; 230V 1N 50Hz / 3,2 kW
- Мощность бойлера: 5 kW
- Мощность ТЭНа моечного бака: 2,0 kW
- Мощность сливной помпы: 0,7 kW

Внешние размеры (ШхГхВ): 580x600x820мм
Система ополаскивания: Давление водопроводной сети с двумя температурными режимами (71° / 85°C)
Водоумягчитель: Нет
Система мытья: Помпа мытья с системой 'Soft Start'
Потребление воды за цикл: 3, 2 л
Конструкция: Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с одинарными стенками
Система фильтрации: Динамическая ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке
Моющие/Ополаскивающие рукава: 2 комбинированных рукава с легким механизмом отстегивания
Цельнотянутые направляющие для корзин
Бойлер с возможностью полного слива воды
Программа 'Stand-by' для экономии энергии в режиме ожидания
Дозатор моющего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием
Дозатор ополаскивающего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием
Атоматическая мойка бака
Внутренний бак с закругленными углами
Обратный клапан
Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания
Система самодиагностики с сигнализацией неисправности

ОБОРУДОВАНИЕ

1 PB50D01 - Кассета для тарелок , 18 штук Ø250 мм

1 PB50G01 - Кассета универсальная с плоским дном

1 PHOOS02 - Кассета для столовых приборов с восемью отсеками