HYUNDAI

NEW

Кондиционер воздуха

Мульти инверторная сплит-система свободной компоновки

Серия MULTY SELECTION, DC Inverter

14000 / 18000 / 21000 / 28000 / 36000 / 42000

H-ALM02-16H2/O
H-ALM02-18H2/O
H-ALM02-24H3/O
H-ALM02-28H4/O
H-ALM02-36H4/O
H-ALM02-42H5/O



Возможности прибора

- Возможность подключения до 5-ти внутренних блоков
- Инверторное управление работой компрессора
- А класс энергоэффективности
- Быстрый выход на максимальную мощность по охлаждению одним нажатием кнопки Turbo
- Авторестарт при возобновлении электропитания

Наружный Блок		H-ALM02-16H2/O	H-ALM02-18H2/O	H-ALM02-24H3/O
Мощность (охлаждение)	BTU (Вт)	14000 (4,10)	18000 (5,28)	21000 (6,15)
Мощность (обогрев)	BTU (Вт)	15000 (4,40)	19000 (5,57)	22500 (6,59)
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	1200	1645	1917
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	1160	1542	1782
Параметры электропитания	В/Гц	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Сила тока (охлаждение/обогрев)	А	5,22/5,04	7,15/6,70	8,33/7,75
Расход воздуха (наружный блок)	$м^3$/ч	-	-	-
Уровень шума (наружный блок)	Дб (А)	52	57	52
Тип фреона		R410A	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)		A/A	A/A	A/A
Класс электрозащиты		I class	I class	I class
Степень защиты от влаги (наружный блок)		IPX4	IPX4	IPX4
Диаметр труб, жидкость	газ, дюйм	1/4+3/8	1/4+3/8	1/4+3/8
Максимальная длина трассы	м	40	40	60
Максимальный перепад высот между блоками	м	10	10	10
Вес нетто, наружный блок	кг	30,5	36	47
Вес брутто, наружный блок	кг	33.5	39	50.2
Размеры прибора, наружный блок	мм	800x333x554	800x333x554	845x363x702
Размеры в упаковке, наружный блок	мм	920x390x615	920x390x615	965x395x765

Наружный Блок		H-ALM02-28H4/O	H-ALM02-36H4/O	H-ALM02-42H5/O
Мощность (охлаждение)	BTU (Вт)	28000 (8,21)	36000 (10,55)	42000 (12,31)
Мощность (обогрев)	BTU (Вт)	30000 (8,79)	38000 (11,14)	42000 (12,31)
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	2273	3291	3822
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	2435	3093	3372
Параметры электропитания	В/Гц	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Сила тока (охлаждение/обогрев)	А	9,88/10,59	14,31/13,45	16,62/14,66
Расход воздуха (наружный блок)	$м^3$/ч	-	-	-
Уровень шума (наружный блок)	Дб (А)	52	58	58
Тип фреона		R410A	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)		A/A	A/A	A/A
Класс электрозащиты		I class	I class	I class
Степень защиты от влаги (наружный блок)		IPX4	IPX4	IPX4
Диаметр труб, жидкость	газ, дюйм	1/4+3/8	1/4+3/8	1/4+3/8
Максимальная длина трассы	м	80	80	80
Максимальный перепад высот между блоками	м	10	10	10
Вес нетто, наружныйблок	кг	67.6	70	76
Вес брутто, наружный блок	кг	73.4	75	81
Размеры прибора, наружный блок	мм	946x410x810	946x410x810	946x410x810
Размеры в упаковке, наружный блок	мм	1090x500x875	1090x500x875	1090x500x875

HYUNDAI